ALUJET Rooftop BLUE

hochdiffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	.....m²	**Unterdeckbahn** **ALUJET Rooftop BLUE (mit Selbstklebestreifen)** hochdiffusionsoffene Unterdeck- u. Unterspannbahn bestehend aus einem mehrfach beschichteten, diffusionsoffenen und Wasserstrahl verdichtetem PES-Vlies. Geeignet auch für den dauerhaften Einsatz unter Indach-Solaranlagen. Durchsturzsicher: ja Herstellergewährleistung: 20 Jahre Flächengewicht: 210g/m² Temperaturbeständigkeit Dauerhaft: -40° bis + 125°C Kurzzeitig: -40° bis + 150°C Freibewitterung: 12 Monate Behelfsdeckung: 3 Monate Reißfestigkeit: längs ≥ 435 N/5cm, quer ≥ 275 N/5cm s_d-Wert nach DIN 52615: ca. ≤ 0,10 m Wassersäule nach EN 20811: ca. ≥ 3.000 mm Klassifizierung ZVDH: USB-A / UDB-A Milbenbeständig: Ja Ammoniakbeständig: Ja Chloridbeständig: Ja für belüftete / nicht belüftete Konstruktionen, liefern und parallel zu Traufe und First spannungsfrei auf vorhandener Unterkonstruktion als regensichernde Zusatzmaßnahme zur Dacheindeckung verlegen. Mit verz. Breitkopfstiften, Klammern od. glw. Befestigungsmittel **im** Überlappungsbereich verdeckt zu nageln oder zu heften. Die endgültige Befestigung erfolgt mittels Konterlatte. Die Höhenüberdeckung der Unterdeckbahn ist durch die werksseitig aufgebrachten Klebezonen (Kleber auf Kleber) vorgegeben. Hierzu, wie auch bei allen folgenden Ergänzungspositionen, müssen die ALUJET - Verarbeitungs-hinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.	€	€
2	.....m²	**Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung** Zulage zu Pos. Unterdeckbahn Herstellen einer naht- u. perforationsgesicherten Unterdeckung. Der Einsatz der **Alujet Rooftop BLUE** ohne zusätzliche Nageldichtung ist eine herstellerseitige Alternative zu den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks. Es sind die Hersteller Verlegehinweise zu beachten. Besonderheiten: 20 Jahre ALUJET Gewährleistung	€	€
3	.....m²	**Behelfsdeckung** Zulage zur Pos. Unterdeckbahn Herstellen einer Behelfsdeckung. Der Einsatz der **Alujet Rooftop BLUE** ohne zusätzliche Nageldichtung ist eine herstellerseitige Alternative zu den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks. Es sind die Hersteller Verlegehinweise zu beachten. Besonderheiten: 20 Jahre ALUJET Gewährleistung		

ALUJET GmbH, Ahornstraße 16, D-82291 Mammendorf, Tel.: +49 8145 921 200, Fax: +49 8145 921 222, E-Mail: info@alujet.de, www.alujet.de

4	.....m	**Anschluss aufgehende Bauteile** Zulage zur Pos. Unterdeckbahn Anschlüsse zu Pos. Unterdeckbahn bei aufgehenden oder angrenzenden Bauteilen, wie z.B. geputztes / ungeputztes, vollfugiges Mauerwerk oder Holz / Holzwerkstoff, mit **Alujet Allfixx**, Dicht- und Klebemasse, dauerhaft, winddicht und regensicher, erstellen.	€	€
5	.....m	**Anschluss aufgehende Bauelemente** Zulage zur Pos. Unterdeckbahn Anschlüsse zu Pos. Unterdeckbahn an z.B. Dachfenster mit **Alujet Allfixx** , Dicht- und Klebemasse und / oder **Alujet Difutape** dauerhaft, winddicht und regensicher erstellen.	€	€
6	……ST	**Anschluss Durchdringungen** Zulage zur Pos. Unterdeckbahn Anschlüsse zu Pos. Unterdeckbahn an z.B. Rohrdurchführungen fachgerecht mit **ALUJET Difutape**, Hochleistungsklebeband, dauerhaft, winddicht und regensicher erstellen.	€	€

Stand: 01.08.2010
Technische Änderungen vorbehalten !
ALUJET - Verarbeitungshinweise, sowie DIN-Normungen und Fachregeln sind zu beachten !

ALUJET GmbH, Ahornstraße 16, D-82291 Mammendorf, Tel.: +49 8145 921 200, Fax: +49 8145 921 222, E-Mail: info@alujet.de, www.alujet.de