

ALUJET Floorjet SPEED

Feuchtigkeitssperre



Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	<p>Abdichtungsbahn ALUJET Floorjet SPEED ALUJET Floorjet SPEED (Aluminium-Verbundschichtaufbau) zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte (gemäß DIN 18195-4 6.2 als auch W1-E gemäß DIN 18533-1). Nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern und verlegen. Die Verwendbarkeit wurde durch die Einhaltung der Anforderungen nach DIN EN 13967 und unter Berücksichtigung der Bauart über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (P-1200/271/15-MPA BS) nachgewiesen.</p> <p>Abmessung: 1.500 mm x 50 m Brandklasse E S_d-Wert ≥ 1.500 m</p>	€	€
2m	<p>Anschluss an runde Stützen Zulage zur Pos. Abdichtungsbahn ALUJET Floorjet SPEED Feuchtigkeitssperre (Aluminium-Verbundschichtaufbau) an runde Stützen mit dem selbstklebenden ALUJET Anschlussstreifen SPEED nach Herstellervorschrift liefern und anschließen.</p> <p>Breite: 200 mm Länge: 30 m</p>	€	€
3m	<p>Anschluss an eckige Stützen Zulage zur Pos. Abdichtungsbahn ALUJET Floorjet SPEED Feuchtigkeitssperre (Aluminium-Verbundschichtaufbau) an eckige Stützen mit dem selbstklebenden ALUJET Anschlussstreifen SPEED nach Herstellervorschrift liefern und anschließen.</p> <p>Breite: 200 mm Länge: 30 m</p>	€	€
4m	<p>Anschluss an aufgehende Bauteile Zulage zur Pos. Abdichtungsbahn ALUJET Floorjet SPEED Feuchtigkeitssperre (Aluminium-Verbundschichtaufbau) an aufgehende Bauteile mit dem selbstklebenden ALUJET Anschlussstreifen SPEED nach Herstellervorschrift liefern und anschließen.</p> <p>Breite: 200 mm Länge: 30 m</p>	€	€

Stand: Juni 2016