

ALUJET Climajet SD2

Dampfbremse

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	<p>Dampfbremse ALUJET Climajet SD2 als Luftsperrschicht und Dampfbremse dreilagig aus PE mit aufkaschiertem PP Spezialvlies und 2 m S_d-Wert nach Herstellerangaben verlegen. Stöße und Überlappungen sind mit Alujet Difutape, Alujet Allfixx oder Alujet Dichtjet luftdicht zu verkleben.</p> <p>Brandklasse E S_d-Wert 2m ± 1 m UV-stabil Inneneinsatz 12 Monate UV-stabil Außeneinsatz 12 Monate Temperaturbeständigkeit -40°bis + 80°C ALUJET-Gewährleistung 10 Jahre</p> <p>Hierzu, wie auch bei allen folgenden Ergänzungspositionen, müssen die ALUJET - Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>	€	€
2m	<p>Anschluss aufgehende Bauteile Zulage zur Pos. Dampfbremse Anschlüsse zu Pos. Dampfbremse bei aufgehenden oder angrenzenden Bauteilen, wie z.B. geputztes / ungeputztes, vollfugiges Mauerwerk oder Holz / Holzwerkstoff, mit Alujet Allfixx, Dicht- und Klebmasse, oder Alujet Dichtjet dauerhaft, winddicht erstellen.</p>	€	€
3m	<p>Anschluss aufgehende Bauelemente Zulage zur Pos. Dampfbremse Anschlüsse zu Pos. Dampfbremse an z.B. Dachfenster mit Alujet Allfixx, Dicht- und Klebmasse, Alujet Dichtjet und / oder Alujet Difutape dauerhaft, winddicht erstellen.</p>	€	€
4ST	<p>Anschluss Durchdringungen Zulage zur Pos. Dampfbremse Anschlüsse zu Pos. Dampfbremse an z.B. Rohrdurchführungen fachgerecht mit Alujet Difutape, Hochleistungsklebeband, dauerhaft, winddicht erstellen.</p>	€	€