

# ALUJET Climajet SD2

## Sanierungsdampfbremse

### Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Sanierungsdampfbremse</b>  <b>ALUJET Climajet SD2</b>  als Luftsperr- und Dampfbremse dreilagig aus PE mit aufkaschiertem PP Spezialvliesen und 2 m S<sub>d</sub>-Wert bei der Umdeckung von außen in Sparrenfelder einlegen und nach Herstellerangaben befestigen. Stöße und Überlappungen sind mit <b>ALUJET Difutape</b>, <b>ALUJET Allfixx</b> oder <b>ALUJET Dichtjet</b> luftdicht zu verkleben.</p> <p>Brandklasse E  S<sub>d</sub>-Wert 2m ± 1 m  UV-stabil Inneneinsatz 12 Monate  UV-stabil Außeneinsatz 12 Monate  Temperaturbeständigkeit -40°bis + 80°C  ALUJET-Gewährleistung 10 Jahre</p> <p>Hierzu, wie auch bei allen folgenden Ergänzungspositionen, müssen die ALUJET - Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>	€	€
2	.....m	<p><b>Anschluss aufgehende Bauteile</b>  Zulage zur Pos. Sanierungsdampfbremse  Anschlüsse zu Pos. Sanierungsdampfbremse bei aufgehenden oder angrenzenden Bauteilen, wie z.B. geputztes / ungeputztes, vollfugiges Mauerwerk oder Holz / Holzwerkstoff, mit <b>ALUJET Allfixx</b>, Dicht- und Klebmasse, oder <b>ALUJET Dichtjet</b> dauerhaft, winddicht erstellen.</p>	€	€
3	.....m	<p><b>Anschluss aufgehende Bauelemente</b>  Zulage zur Pos. Sanierungsdampfbremse  Anschlüsse zu Pos. Sanierungsdampfbremse an z.B. Dachfenster mit <b>ALUJET Allfixx</b>, Dicht- und Klebmasse, <b>ALUJET Dichtjet</b> und / oder <b>ALUJET Difutape</b> dauerhaft, winddicht erstellen.</p>	€	€
4	.....ST	<p><b>Anschluss Durchdringungen</b>  Zulage zur Pos. Sanierungsdampfbremse  Anschlüsse zu Pos. Sanierungsdampfbremse an z.B. Rohrdurchführungen fachgerecht mit <b>ALUJET Difutape</b>, Hochleistungsklebeband, dauerhaft, winddicht erstellen.</p>	€	€