# ALUJET Optima BLU
## Dampfsperre für den Innenausbau

## Ausschreibungstext

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .....m² | **Dampfsperre**<br>**ALUJET Optima BLU**<br>dampfdichte Aluminiumverbundfolie als Luft- und Dampfsperre, erfüllt die Vorgaben der DIN 4108 Teil 7 als auch der DIN 18234 Teil 1 und Teil 2. Stöße und Überlappungen sind zweifach, nach Hersteller-angaben zu verkleben.<br><br>Brandklasse (nach DIN 4102) B2 / E<br>$S_d$-Wert > 1.500 m<br>Heizwert < 10.500 kJ/m²<br>Reißfestigkeit längs >400 N / 50mm<br>Reißfestigkeit quer >400 N / 50mm<br>Reißdehnung längs > 10 %<br>Reißdehnung quer > 10 %<br>Gewicht > 196 g / m²<br>Temperaturbeständigkeit -40° bis +80°C<br>Emissionsfaktor 0,56<br>Alkaliresistent JA, beidseitig<br>ALUJET Gewährleistung 10 Jahre<br><br>Hierzu, wie auch bei allen folgenden Ergänzungspositionen, müssen die ALUJET - Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden. | € | € |
| 2 | .....m | **Anschluss aufgehende Bauteile**<br>Zulage zur Pos. Dampfsperre<br>Anschlüsse zu Pos. Dampfsperre bei aufgehenden oder angrenzenden Bauteilen, wie z.B. geputztes / ungeputztes, vollfugiges Mauerwerk oder Holz / Holzwerkstoff, gemäß Verarbeitungshinweisen (Optima BLU), dauerhaft- und winddicht erstellen. | € | € |
| 3 | .....m | **Anschluss aufgehende Bauelemente**<br>Zulage zur Pos. Dampfsperre<br>Anschlüsse zu Pos. Dampfsperre an z.B. Dachfenster gemäß Verarbeitungshinweisen (Optima BLU), dauerhaft und winddicht erstellen. | € | € |
| 4 | .....ST | **Anschluss Durchdringungen**<br>Zulage zur Pos. Dampfsperre<br>Anschlüsse zu Pos. Dampfsperre an z.B. Rohrdurchführungen gemäß Verarbeitungshinweisen (Optima BLU), dauerhaft und winddicht erstellen. | € | € |



ALUJET GmbH, Ahornstraße 16, D-82291 Mammendorf, Tel.: +49 8145 921 200, Fax: +49 8145 921 222, E-Mail: info@alujet.de, www.alujet.de