


# ALUJET Rooftop TPU SK

## hochdiffusionsoffene Unterspan- und Unterdeckbahn



### Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Unterdeckbahn</b>  <b>ALUJET Rooftop TPU SK</b> ( mit Selbstklebestreifen )  Die ALUJET Rooftop TPU ist eine diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspanbahn. Als Trägermaterial wird ein reines Polyestervlies eingesetzt  Reißfestigkeit: längs ≥ 390 N/5cm  quer ≥ 430 N/5cm  s<sub>d</sub>-Wert nach DIN 52615: ca. ≤ 0,15 m  Wassersäule nach EN 20811: ca. ≥ 3.000 mm  Klassifizierung ZVDH: USB-A / UDB-A  Temperaturbeständigkeit -40 bis +110 °C</p> <p>für belüftete / nicht belüftete Konstruktionen liefern und parallel zu Traufe und First, spannungsfrei auf vorhandener Unterkonstruktion als regensichernde Zusatzmaßnahme zur Dacheindeckung verlegen. Mit verz. Breitkopfstiften, Klammern od. glw. Befestigungsmittel <b>im</b> Überlappungsbereich verdeckt zu nageln oder zu heften. Die endgültige Befestigung erfolgt mittels Konterlatte. Die Höhenüberdeckung der Unterdeckbahn ist durch die werksseitig aufgetragenen Klebezonen (Kleber auf Kleber) vorgegeben. Hierzu, wie auch bei allen folgenden Ergänzungspositionen, müssen die ALUJET - Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>	€	€
2	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Naht und perforationsgesicherte Unterdeckung</b>  Zulage zu Pos. Unterdeckbahn  Herstellen einer naht und perforationsgesicherten Unterdeckung mittels nageldichtenden Zusatzmaßnahmen (z.B. <b>ALUJET Nageldichtung</b>).</p>	€	€
3	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Behelfsdeckung</b>  Zulage zur Pos. Unterdeckbahn  Erstellen einer Behelfsdeckung durch einbringen einer 50 mm breiten <b>ALUJET Nagelabdichtung</b>).</p>	€	€
4	.....m	<p><b>Anschluss aufgehende Bauteile</b>  Zulage zur Pos. Unterdeckbahn  Anschlüsse zu Pos. Unterdeckbahn bei aufgehenden oder angrenzenden Bauteilen, wie z.B. geputztes / ungeputztes, vollfugiges Mauerwerk oder Holz / Holzwerkstoff, mit <b>ALUJET Allfixx</b>, Dicht- und Klebemasse, dauerhaft, winddicht und regensicher erstellen.</p>	€	€
5	.....m	<p><b>Anschluss aufgehende Bauelemente</b>  Zulage zur Pos. Unterdeckbahn  Anschlüsse zu Pos. Unterdeckbahn an z.B. Dachfenster mit <b>Alujet Allfixx</b> , Dicht- und Klebemasse und oder <b>Alujet Difutape</b> dauerhaft, winddicht und regensicher erstellen.</p>	€	€

6	.....ST	<b>Anschluss Durchdringungen</b> Zulage zur Pos. Unterdeckbahn Anschlüsse zu Pos. Unterdeckbahn an z.B. Rohrdurchführungen fachgerecht mit <b>Alujet Difutape</b> , Hochleistungsklebeband, dauerhaft, winddicht und regensicher erstellen.		€
---	---------	---	--	---