

ALUJET Firstrolle V-Roll ECO

UV- stabilisiertes, First- und Gratlüftungssystem

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m	<p>ALUJET V-Roll ECO für die First- und Gratentlüftung der Belüftungsebene zwischen Unterdeck- / Unterspannbahnen und der jeweiligen Dachdeckung mit Dachziegel und Dachsteinen. Bestehend aus einem Aluminium-Randbereich mit 15 mm breitem, dauerelastischen Butylklebeband sowie einem, UV-stabilisierten, PP Mittelteil. Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108, Teil 3.</p> <p>Breite 310 mm, Farben: Rot, Braun, Schwarz</p> <p>Auf vorhandenen, fachgerecht und fluchtend montierten First- oder Gratlatten mittig auflegen, ausrollen und ausrichten. Befestigung in den Latten durch verz. Breitkopfstifte, Klammern od. glw. Befestigungsmittel.</p> <p>Beidseitiges, manuelles Anformen des gewellten Aluminiumstreifens an die Oberfläche der vorhandenen Dachdeckung. Abziehen des Trennstreifens vom Butylklebeband unterhalb des Aluminiumstreifens. Anpressen des Klebestreifens auf sauberem, trockenem und fettfreien Untergrund der Dachdeckung.</p> <p>Hierzu müssen die ALUJET - Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und die Fachregeln des ZVDH in Ihrer jeweils neuesten Fassung beachtet werden.</p>		