

ALUJET Walljet ALU

Mauersperrbahn / L-Sperre / Z-Sperre



Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	<p>Mauersperrbahn zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ALUJET Walljet ALU ALUJET Walljet ALU (Aluminium-Verbundschichtaufbau) für den Einsatz als waagerechte Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Sinne der DIN 18195 Teil 4 (Absatz 6.1 und 7.2) als auch im Sinne Der DIN 18533-1 Klasse W4-E nach Herstellerangaben liefern und verlegen. Die Verwendbarkeit wurde durch die Einhaltung der Anforderungen nach DIN EN 14909 und unter Berücksichtigung der Bauart über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (P-1200/271/15-MPA BS) nachgewiesen.</p> <p>Breite: mm Länge: 50 m Brandklasse E S_d-Wert ≥ 1.500 m</p>	€	€
2m ²	<p>Mauersperrbahn als L/Z-Sperre ALUJET Walljet ALU Die ALUJET Walljet ALU (Aluminium-Verbundschichtaufbau) gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Sinne der DIN 18195 Teil 4 (Absatz 6.1 und 7.2) als auch im Sinne Der DIN 18533-1 Klasse W4-E nach Herstellerangaben liefern und verlegen. AbP: P-1200/271/15-MPA BS</p> <p>Breite: mm Länge: 50 m Brandklasse E S_d-Wert ≥ 1.500 m</p>	€	€
3m	<p>Verklebung Mauersperrbahn mit ALUJET Anschlussstreifen Speed Wenn bei Verlegung der ALUJET Walljet ALU eine Überlappung von 200 mm nicht möglich ist, dann wird die ALUJET Walljet ALU Stoß an Stoß verlegt und mit dem ALUJET Anschlussstreifen Speed bei mittig angeordnetem Stoßbereich überklebt.</p>	€	€
4Stück	<p>Anschluss L/Z-Sperre an mineralischem Untergrund Zulage zur Pos. Mauersperrbahn als L/Z-Sperre Die ALUJET Walljet ALU mit dem Montagekleber WAL nach Herstellervorgaben liefern und auf dem Untergrund verkleben.</p>	€	€
5Stück	<p>Anschluss L/Z-Sperre an bituminösem Untergrund Zulage zur Pos. Mauersperrbahn als L/Z-Sperre Die ALUJET Walljet ALU mit dem Montagekleber BIT nach Herstellervorgaben liefern und auf dem Untergrund verkleben.</p>	€	€

Stand: Juni 2016